



# Aufkleber - Folienplott Oracal - in Ihren Wunschmaßen

## DATENBLATT

Format:	Endformat oder im Maßstab
Auflösung:	Maßstab 1:1, 96-150 dpi Maßstab 1:10, 300 dpi
Beschnittzugabe:	Nein
Schnittmarken:	Nein
Überdrucken:	unbedingt deaktivieren
Schriften:	eingebettet oder in Pfade umgewandelt
Nicht verwenden:	Alphakanäle, Beschneidungspfade, Masken
Dateiformat:	ab PDF/X-3.
Datenanlieferung:	Druckdaten können im Shop hochgeladen werden.

**Farben:** Folien sind vorgefärbt und werden nach Wunsch zugeschnitten. Weiter unten finden Sie die Farbauswahl. Farben können am Bildschirm anders wiedergegeben werden. Einen Farbkatalog erhalten Sie auf Anfrage unter [info@werbecenter-berlin.de](mailto:info@werbecenter-berlin.de)

**Hinweise:**

Die Druck- und Produktionstoleranz beträgt 0,25 %.  
Beim Drucken können je nach Dateiformat und Druckmaterial Farbabweichungen entstehen.

---

## Hinweise

### Nur Vektor-Daten sind für Folienplott geeignet!

Pixel-Daten, z.B Fotos oder Verläufe eignen sich daher nicht. Bitte legen Sie Ihre Daten für das Motiv als Vektor- Grafik an, da der Plotter diese sonst nicht erkennt und keinen Schnitt vornehmen kann.

### Strichdicke bei Motiven, Schriften:

mind. 1,5 mm

### Schriftgröße:

mind. 10 mm (mit Serifen) und 8 mm (ohne Serifen)

### Keine Konturen:




bitte nur Flächen anlegen, Konturen können nicht geplottet werden.

Hier finden Sie die Farbauswahl für Ihren Plott.

### Hinweis:

Die Genauigkeit der abgebildeten Farben ist abhängig von Ihrer Hard- und Software, Farben können vom Originalprodukt abweichen. Referenzfarbbeispiele (Farbkarten) erhalten Sie auf Anfrage unter [info@werbecenter-berlin.de](mailto:info@werbecenter-berlin.de)


Simulierte Farbwirkung: Tageslicht D65 . Quelle: www.orafol.com

					
#000 Transparent	#010 Weiß	#020 Goldgelb	#019 Signalgelb	#021 Gelb	#022 Shellgelb
					
#025 Schwefelgelb	#026 Purpurrot (nur glänzend)	#312 Burgundy (nur glänzend)	#030 Dunkelrot	#031 Rot	#032 Hellrot
					
#047 Orangerot	#036 Hellrotorange	#035 Pastellorange	#404 Purple	#040 Violett	#043 Lavendel
					
#042 Flieder	#041 Pink	#045 Hellrosa	#562 Tiefseeblau	#518 Stahlblau	#050 Dunkelblau
					
#065 Kobaltblau	#049 Königsblau	#086 Brillantblau	#067 Blau	#057 Verkehrsblau	#051 Enzianblau
					
#098 Enzian	#052 Azurblau	#084 Himmelblau	#053 Hellblau	#056 Lichtblau	#066 Türkisblau



# Aufkleber - Folienplott Oracal - in Ihren Wunschmaßen

## Farben Oracal 651

 #054 Türkis	 #055 Mint	 #060 Dunkelgrün	 #613 Waldgrün	 #061 Grün	 #068 Grasgrün
 #062 Hellgrün	 #064 Gelbgrün	 #063 Lindgrün	 #080 Braun	 #083 Haselnussbraun	 #081 Hellbraun
 #082 Beige	 #023 Creme (nur glänzend)	 #070 Schwarz	 #073 Dunkelgrau	 #071 Grau	 #076 Telegrau
 #074 Mittelgrau	 #072 Hellgrau	 #090 Silbergrau	 #091 Gold	 #092 Kupfer	

## Produktbeschreibung

Teilpolymere PVC-Folie mit glänzender oder matter Oberfläche

## Abdeckmaterial

Einseitig beschichteter Silikonkarton, 137 g/m<sup>2</sup>, der ein problemloses Entfernen des Abfallgitters sichert. Bei weißer Folie wird ein hellblau gestrichener Silikonkarton eingesetzt, um einen stärkeren Kontrast zur Schrift zu erzielen.

## Haftklebstoff

Solvent Polyacrylat, permanent

## Anwendungsbereich

Sehr gut geeignet für die Verarbeitung auf Schneidplotteranlagen für kurz- und mittelfristige Markierungen, Beschriftungen und Dekorationen im Außeneinsatz. Im Inneneinsatz nahezu unbegrenzt haltbar. Die glänzende Oberflächengüte ist zusätzlich für den digitalen Thermotransferdruck (mit Harzbändern) geeignet.

## Zertifikate

Allgemeine Bauartgenehmigung (ABG, D5292) nach § 22a StVZO

## Technische Daten

<b>Dicke*</b> (ohne Schutzpapier und Klebstoff)	0,070 mm
<b>Formbeständigkeit</b> (FINAT TM 14)	verklebt auf Stahl, kein messbarer Schrumpf in Querrichtung, in Laufrichtung max. 0,4 mm
<b>Temperaturbeständigkeit***</b>	Verklebt auf Aluminium, -40° C bis +80° C, keine Veränderung
<b>Seewasserbeständigkeit</b> (DIN EN ISO 9227)	Verklebt auf Aluminium, nach 100h/35° C keine Veränderung
<b>Brandverhalten</b> (DIN EN 13501-1)	C-s1,d0 (schwer entflammbar, keine/kaum Rauchentwicklung, kein Abtropfen)
<b>Klebkraft*</b> (FINAT TM 1, nach 24h, rostfreier Stahl)	18 N/25 mm
<b>Reißfestigkeit</b> (DIN EN ISO 527)	Längs: > 19 MPa Quer: > 19 MPa
<b>Reißdehnung</b> (DIN EN ISO 527)	Längs: > 130% Quer: > 150%
<b>Lagerfähigkeit**</b>	2 Jahre
<b>Verklebungstemperatur</b>	> +8° C
<b>Haltbarkeit bei fachgerechter Verarbeitung</b>	Schwarz / weiß: 5 Jahre
Bei vertikaler Außenbewitterung ***	Transparent / farbig / metallic: 4 Jahre Brilliantblau: 3 Jahre

\* Durchschnittswert \*\* in Originalverpackung, bei 20° C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit \*\*\* mitteleuropäisches Normalklima

## Produkthinweis

Der zu beklebende Untergrund muss frei von Staub, Fett oder anderen Verunreinigungen sein, die die Klebkraft des Materials beeinträchtigen können. Neulackierungen müssen mindestens drei Wochen getrocknet bzw. völlig ausgehärtet sein. Zur Feststellung der Verträglichkeit sind Anwendungstests mit den vorgesehenen Lacken. durchzuführen. Des Weiteren sind die von ORAFOL herausgegebenen Verarbeitungshinweise zu beachten. Die Rückverfolgbarkeit unserer Ware gemäß ISO 9001 ist anhand der Rollnummer gegeben.

## WICHTIGER HINWEIS

Alle ORACAL® Produkte unterliegen während des gesamten Herstellungsprozesses einer sorgfältigen Qualitätskontrolle. Es wird gewährleistet, dass die Produkte in handelsüblicher Qualität und frei von Herstellungsfehlern ausgeliefert werden. Die zu den ORACAL® Produkten veröffentlichten Informationen beruhen auf Forschungsergebnissen, die das Unternehmen als zuverlässig erachtet, jedoch keine Garantie darstellen. Aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von ORACAL® Produkten und der anhaltenden Entwicklung neuer Anwendungen obliegt es dem Käufer, die Eignung und Leistungsfähigkeit des Produkts für den jeweiligen Verwendungszweck genauestens zu prüfen. Der Käufer trägt sämtliche Risiken, die sich aus der Verwendung dieser Produkte ergeben. Alle Angaben sind vorbehaltlich etwaiger Änderungen. ORACAL® ist ein eingetragenes Warenzeichen von ORAFOL Europe GmbH.