



## Allgemeine Hinweise zum Erstellen der Druckdaten

Diese Übersicht zeigt die wichtigsten Anforderungen für korrekt angelegte Druckdaten. Detaillierte Anleitungen finden Sie in unserem Bereich Dateivorgaben.

### Dokumenteinstellungen

---

Format/Beschnitt	bitte die jeweilige <b>Gestaltungsvorlage</b> verwenden
Auflösung	300 ppi / bei Formaten über 2 qm reichen häufig 100-150 ppi

### Gestaltung

---

Schriften	einbetten oder in Pfade umwandeln
Überdrucken	nur bei Weißdruck, sonst unbedingt <b>deaktiviert</b> lassen
Schnittlinie	Bei Produkten mit <b>Formschnitt</b> muss eine Kontur als Vektorpfad angelegt werden (in <b>Sonderfarbe</b> , die als <b>Cutcontour</b> benannt ist).
Weißdruck	Wenn bei transparenten Materialien bei der Option Weißdruck <b>Angeben mit Volltonfarbe</b> gewählt wird, muss eine weitere Ebene als Vektorpfad in der Druckdatei angelegt werden (in <b>Sonderfarbe</b> , die als <b>White</b> benannt ist).

### Export

---

Dateiformat	PDF/X-3. Bei Dateien mit <b>Transparenzen</b> oder <b>Ebeneneffekten</b> (z. B. <b>Schlagschatten</b> ) empfehlen wir PDF/X-4.
Schnittmarken	nein
Datenanlieferung	der Upload erfolgt als <b>PDF</b> online

### Farbmanagement

---

Farbmodus	CMYK
Farbprofile	ISO Coated v2 (ECI) / FOGRA39
Farbraum	Der Druck erfolgt in CMYK. RGB und Sonderfarben wie Pantone und HKS werden in CMYK konvertiert, wodurch Farbabweichungen entstehen können.
Farbwiedergabe	Beim Drucken können je nach Material und Datei Farbabweichungen entstehen.



Für ausführliche Information gehen Sie bitte im Menü zu **Service & Informationen** → **Templates & Dateivorgaben**