



Allgemeine Hinweise zum Erstellen der Druckdaten

Diese Übersicht zeigt die wichtigsten Anforderungen für korrekt angelegte Druckdaten. Detaillierte Anleitungen finden Sie in unserem Bereich Dateivorgaben.

Dokumenteinstellungen

Format	Endformat + Beschnittzugabe oder im Maßstab (Beschnittzugabe beachten)
Beschnittzugabe	10 mm an jeder Seite
Auflösung	300 ppi / bei Formaten über 2 qm reichen häufig 100-150 ppi

Gestaltung

Schriften	einbetten oder in Pfade umwandeln
Überdrucken	nur bei Weißdruck, sonst unbedingt deaktiviert lassen
Schnittlinie	Bei Produkten mit Formschnitt muss eine Kontur als Vektorpfad angelegt werden (in Sonderfarbe , die als Cutcontour benannt ist).
Weißdruck	Wenn bei transparenten Materialien bei der Option Weißdruck Angeben mit Volltonfarbe gewählt wird, muss eine weitere Ebene als Vektorpfad in der Druckdatei angelegt werden (in Sonderfarbe , die als White benannt ist).

Export

Dateiformat	PDF/X-3. Bei Dateien mit Transparenzen oder Ebeneneffekten (z. B. Schlagschatten) empfehlen wir PDF/X-4 .
Schnittmarken	nein
Datenanlieferung	der Upload erfolgt als PDF online

Farbmanagement

Farbmodus	CMYK
Farbprofile	ISO Coated v2 (ECI) / FOGRA39
Farbraum	Der Druck erfolgt in CMYK . RGB und Sonderfarben wie Pantone und HKS werden in CMYK konvertiert, wodurch Farbabweichungen entstehen können.
Farbwiedergabe	Beim Drucken können je nach Material und Datei Farbabweichungen entstehen.



Für ausführliche Information gehen Sie bitte im Menü zu **Service & Informationen** → **Templates & Dateivorgaben**