

## Allgemeine Hinweise zum Erstellen der Druckdaten

Diese Übersicht zeigt die wichtigsten Anforderungen für korrekt angelegte Druckdaten. Detaillierte Anleitungen finden Sie in unserem Bereich Dateivorgaben.

### Dokumenteinstellungen

Format	Endformat + Beschnittzugabe oder im Maßstab (Beschnittzugabe beachten)
Beschnittzugabe	3 mm an jeder Seite
Auflösung	300 ppi / bei Formaten über 2 qm reichen häufig 100-150 ppi

### Gestaltung

Schriften	einbetten oder in Pfade umwandeln
Überdrucken	nur bei Weißdruck, sonst unbedingt <b>deaktiviert</b> lassen
Schnittlinie	Bei Produkten mit <b>Formschnitt</b> muss eine Kontur als Vektorpfad angelegt werden (in <b>Sonderfarbe</b> , die als <b>Cutcontour</b> benannt ist).
Weißdruck	Wenn bei transparenten Materialien bei der Option Weißdruck <b>Angeben mit Volltonfarbe</b> gewählt wird, muss eine weitere Ebene als Vektorpfad in der Druckdatei angelegt werden (in <b>Sonderfarbe</b> , die als <b>White</b> benannt ist).

### Export

Dateiformat	PDF/X-3. Bei Dateien mit <b>Transparenzen oder Ebeneneffekten</b> (z. B. <b>Schlagschatten</b> ) empfehlen wir <b>PDF/X-4</b> .
Schnittmarken	nein
Datenanlieferung	der Upload erfolgt als <b>PDF</b> online

### Farbmanagement

Farbmodus	CMYK
Farbprofile	ISO Coated v2 (ECI) / FOGRA39
Farbraum	Der Druck erfolgt in <b>CMYK</b> . RGB und Sonderfarben wie Pantone und HKS werden in <b>CMYK</b> konvertiert, wodurch Farbabweichungen entstehen können.
Farbwiedergabe	Beim Drucken können je nach Material und Datei Farbabweichungen entstehen.



**Für ausführliche Information gehen Sie bitte im Menü zu Service & Informationen → Templates & Dateivorgaben**