



Allgemeine Hinweise zum Erstellen der Druckdaten

Format:	Endformat oder im Maßstab
Auflösung:	Maßstab 1:1, 96-150 ppi / Maßstab 1:10, 300 ppi (bis max. 10 qm) Druckfläche in Quadratmeter (qm) Bis 1 qmmind. 120 ppi Bis 1,5 qmmind. 100 ppi Bis 2,2 qmmind. 80 ppi Bis 3 qmmind. 70 ppi Bis 5 qmmind. 60 ppi Bis 8 qmmind. 40 ppi Über 8,01 qmmind. 30 ppi
Beschnittzugabe:	bitte unbedingt die Gestaltungsvorlage nutzen
Schnittmarken:	nein
Überdrucken:	unbedingt deaktiviert lassen
Schriften:	einbetten oder in Pfade umwandeln
Dateiformat:	ab PDF/X-3; bei Transparenzen, Verläufen, Rastern, Schlagschatten unbedingt in PDF/ X-4
Datenanlieferung:	der Upload erfolgt als PDF online
Farbmodus:	CMYK
Farbprofile:	ISO Coated v2, Coated Fogra 27/39
Farbraum:	Der Druck erfolgt in CMYK. RGB und Sonderfarben wie Pantone und HKS werden in CMYK konvertiert, wodurch Farbabweichungen entstehen können. Wir empfehlen einen Andruck vorab, wenn die Farbwiedergabe eine hohe Priorität hat.
Andruck / Proof:	Die Druck- und Produktionstoleranz beträgt 0,25 %. Beim Drucken können je nach Dateiformat und Druckmaterial Farbabweichungen entstehen.



General information on creating print data

Format:	Final format or true to scale
Resolution:	Maßstab 1:1, 96-150 ppi / Maßstab 1:10, 300 ppi (bis max. 10 qm) Print area in square meters (sqm) Up to 1 sqmmin. 120 ppi Up to 1,5 sqmmin. 100 ppi Up to 2,2 sqmmin. 80 ppi Up to 3 sqmmin. 70 ppi Up to 5 sqmmin. 60 ppi Up to 8 sqmmin. 40 ppi Over 8.01 sqmmin. 30 ppi
Bleed allowance:	Please use the design template
Crop marks:	no
Overprint:	leave disabled
Fonts:	embed or convert to paths
File format:	PDF/X-3 or higher; for transparencies, gradients, screens, drop shadows PDF/X-4 is essential
Data delivery:	The upload is done online as a PDF file.
Color mode:	CMYK
Color profiles:	ISO Coated v2, Coated Fogra 27/39
Color space:	Printing is done in CMYK. RGB and special colors such as Pantone and HKS are converted to CMYK, which can result in color deviations. We recommend a proof in advance if color reproduction is a high priority.
Proof:	The printing and production tolerance is 0.25%. When printing, color deviations may occur depending on the file format and printing material.